



TRANCHEUSE RT170 D'OCCASION



CARACTÉRISTIQUES

Année de mise en service : 2003

Numéro de série : 2034

Nombre de propriétaires précédents : 2


Nombre d'heures machine : 3 200

Poids et dimensions avec outil chaîne :

Poids et dimensions avec outil roue :

	OUTIL ROUE	
	Sans tapis	Avec tapis
Longueur	8 070mm	11 270mm
Largeur	1 730mm	2 400mm
Hauteur	3 200mm	3 900mm max
Poids	11 500kg	12 500kg

	OUTIL ROUE	
	Sans tapis	Avec tapis
Longueur	8 070mm	11 270mm
Largeur	1 730mm	2 400mm
Hauteur	3 200mm	3 900mm max
Poids	11 500kg	12 500kg





DESCRIPTIF PORTEUR

Moteur : CUMMINS 6 cylindres TURBO, 170Cv à 2600tr/min 24volts

Réservoir carburant 300 litres

Chenilles métalliques de 400 mm entraînées par moto réducteur à 2 vitesses, avec frein hydrostatique par manque de pression. Seule la vitesse "tortue" est utilisable en travail

Système hydraulique "Load sensing", réservoir de 400 litres dans le châssis

Refroidisseur d'huile hydraulique, d'eau et d'air, du turbo compresseur

Calculateur d'optimisation des paramètres de creusement associé à un système de régulation automatique de la vitesse d'avancement selon la résistance du sol

1 Radiocommande transportable - poids 1,5 kg - avec chargeur et 2 batteries, système "homme mort", inclinomètre de sécurité, arrêt d'urgence, potentiomètre de correction de trajectoire, ...

Articulation verticale de l'ensemble de coupe qui permet de prendre des courbes très serrées (rayon de courbure inférieur à 8 m) avec système "gouvernail flottant", par déverrouillage mécanique du pivot

Plateau oscillant par vérin hydraulique permettant de rectifier la verticalité de l'outil de coupe en cas de dévers

Translation transversale par vérin hydraulique de l'ensemble de coupe vers la G ou la D pour faciliter le positionnement de la machine en fonction des conditions de chantier

Accrochage rapide sur tablier AR quelque soit l'outil

CONVOYEURS

Tapis de chargement latéral monté à droite ou à gauche de la machine en fonction des chantiers, à vitesse variable, équipé de capots en tôle zinguée à démontage rapide, avec tapis de répartition orientable.

Tapis transversal court + tt long +1 bande neuve de chaque (3 tapis)





ÉQUIPEMENT EFC2550/1800

Equipements chaîne EFC 350/1300 Angle d'attaque constant de l'outil de coupe qui pénètre dans le terrain par coulissement de la flèche vers le bas jusqu'à la profondeur à atteindre. Ceci permet donc, en ayant toujours le bâti de coupe posé au sol sur son sabot, de faire varier la profondeur de la tranchée en fonction des besoins. Ce système est couvert par un brevet européen toujours en vigueur, détenu par RISA.

- 1 - Equipement de creusement à chaîne et flèche coulissante angle d'attaque constant
- 2 - Profondeur maxi : 1,30 m (1,25 m avec les surpatins)
- 3 - Entraînement hydrostatique de la chaîne par motoréducteur
- 4 - Correction de dévers par vérin hydraulique
- 5 - Chaîne Egoïne dents et porte dents Ø 22, clips AR
- 6 - Largeur 220mm, type convexe brevet RISA, 60 N
- 7 - Racleur de fond de fouille

Kit « faible largeur » pour ouverture en 150mm, incluant pied de flèche, pignon d'entraînement, racleur de fond de fouilles et chaîne de 150 mm

Qté : 1

Chaîne à dents largeur 220mm

Qté : 1

SCIE À CHAUSSÉE SC550

Micro tranchée avec évacuation des déblais par tapis de chargement :

- 1 - Entraînement axial par moteur hydraulique
- 2 - Ouverture : 120 mm (à 220 mm par goulotte pose-câble)
- 3 - Profondeur mini/maxi : 250 à 550 mm
- 4 - Ajustage profondeur par sabot amovible
- 5 - Sabot « standard », pour profondeur 450mm
- 6 - Racleur nettoyage fond de fouille à largeur variable relevage hydraulique
- 7 - Disque et secteurs amovibles 120 mm
- 8 - Porte dents et dents Ø 22 avec clips AR

1 kit de secteurs 120mm

Qté : 1


1 Sabot fin pour tranchées en profondeur 550mm

Qté : 1

PRIX DE VENTE HT / Départ usine CAUSSADE : 170 000€

Garantie : 3 mois pièces et main d'œuvre






67 avenue Edouard Herriot BP22 82303 CAUSSADE



05 63 65 17 83 Siret 983 529 942 00028 NAF 2910Z



67 avenue Edouard Herriot BP22 82303 CAUSSADE




05 63 65 17 83 Siret 983 529 942 00028 NAF 2910Z





67 avenue Edouard Herriot BP22 82303 CAUSSADE



IRISA



05 63 65 17 83 Siret 983 529 942 00028 NAF 2910Z

