





# TRANCHEUSE RT400VS D'OCCASION



## CARACTÉRISTIQUES

<b>Année de mise en service :</b> 11/2021	<b>Numéro de série :</b> 40121
<b>Nombre de propriétaires précédents :</b> 1	<b>Nombre d'heures machine :</b> 1 192 évolutif
<b>Poids et dimensions dans la configuration actuelle :</b>	
<b>Poids :</b> Environ 31 800kg	
<b>Largeur en position transport :</b> 2 556.5mm	
<b>Hauteur en position transport :</b> 3 338mm	
<b>Longueur avec outil EFC2550/1800 :</b> environ 12 948mm	





## DESCRIPTIF PORTEUR

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Moteur CUMMINS - 6 cylindres TURBO - 400 CV à 2 100 tr/min, Stage 5 AD Blue

Réservoir carburant 650 litres

Train de chenilles métalliques largeur 500 mm entraînées par moto-réducteurs à 2 vitesses avec frein hydrostatique par manque de pression. Seule la vitesse "tortue" est utilisable en travail

Système hydraulique "Load sensing", réservoir de 520 litres dans les longerons du châssis Refroidisseur d'huile hydraulique, d'eau et d'air du turbocompresseur, gestion du régime de l'hélice en fonction de la température, séquence de nettoyage automatique par inversion du flux d'air, permettant une optimisation de la consommation et du niveau sonore

Calculateur d'optimisation des paramètres de creusement associé à un système de régulation automatique de la vitesse d'avancement selon la résistance du sol

Tôle de protection du filtre à air

### COMMANDE ET FONCTIONNALITÉS DE LA MACHINE

Arrêt-démarrage et accélération-décélération à distance

Plateau oscillant permettant de rectifier la verticalité de l'outil de coupe en cas de dévers +/- 7,5°

Articulation verticale de l'ensemble de coupe qui permet de prendre des courbes très serrées par système "gouvernail" contrôlé par vérin, ou "flottant" +/- 14°

Translation transversale de l'ensemble de coupe vers la gauche ou la droite pour faciliter le positionnement de la machine en fonction des conditions de chantier

Contrepoids AV avec coffre de série, prédisposé pour option porte-touret

Attache rapide sur tablier AR pour outil au choix

## OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS

1 radiocommande transportable - poids 1,5 kg - avec chargeur et 2 batteries

Jeu de 94 sur-patins caoutchouc Largeur : 500 mm - poids 470 kg

Éclairage périmétrique 4 réglettes à LED vers le bas à 45°

2 phares de travail à LED pour éclairage du platelage


Bras pour porte-touret Ø 2,60 m, poids 4.500 kg maxi, à manœuvre hydraulique, **avec rallonge pour tourets diam. 3 300mm**

## DÉPORT

Extension Latérale Hydraulique double tablier pour déport de 700 mm du bord extérieur de la chenille droite à l'axe de la chaîne. Incluant :

- Contrepoids latéral, montage rapide sur tracks côté gauche
- Tapis transversal repliable hydrauliquement

Déport positif horizontal 700 mm / Déport négatif horizontal 1650 mm





## CONVOYEUR

Tapis de chargement de camion latéral monté à gauche exclusivement de la machine en fonction des chantiers, à vitesse variable équipé de capots en tôle à démontage rapide avec tapis orientable de répartition et ses supports à manœuvre hydraulique.

Largeur de bande tapis de chargement : 500mm - Largeur bande tapis orientable : 600 mm

Tapis transversal avec extension repliable, largeur de bande 500mm

## ÉQUIPEMENT EFC2550/1800

Équipement à flèche coulissante permettant de garder un angle d'attaque constant et de préserver la même puissance de coupe de la profondeur minimale à la profondeur maximale. Ce système permet ainsi de garder un angle constant pour le chargement du tapis transversal. Outil équipé d'un plateau oscillant permettant de compenser le devers jusqu'à 7.5°. Articulation verticale de l'outil contrôlée par vérins hydrauliques ou position flottante.



- 1 - Entraînement hydrostatique par motoréducteur
- 2 - Largeur de coupe : 250/500
- 3 - Profondeur de coupe : 1000/1800
- 4 - Type de chaînes compatibles au pas de 127
- 5 - Racleurs de fonds de fouilles hydrauliques
- 6 - Poids de l'équipement : 4.550 kg



## LISTE DES ÉQUIPEMENTS DE POSE MÉCANISÉE

Description	Qté	N° de série
Chaîne à dents 250mm	1	04
Chaîne à dents 500mm	1	01
Chaîne à couteaux 520mm	1	001
Caisson de pose court 500mm	1	004
Caisson de pose long 250mm	1	
Caisson de pose court 300mm	1	
Remblayeur hydraulique	1	
Trémie de sablage	1	
Trémie de criblage avec grille et vibreur électrique	1	
Élargisseurs de racleur 300mm, 500mm, 520mm	1	
1 racleur supplémentaire	1	

**PRIX DE VENTE DÉPART USINE À CAUSSADE (82) : 480 000€**  
**GARANTIE : 3 MOIS PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE**









67 avenue Edouard Herriot BP22 82303 CAUSSADE



05 63 65 17 83 Siret 983 529 942 00028 NAF 2910Z